

ЕЛЕКТРОНСКИ ДИСПЕНЗЕРИ ГОРИВА - СЕРИЈА MPD 8000: ПОУЗДАНИ - ПРЕЦИЗНИ - ТРАЈНИ

Neotec Ltd. поносно представља нову серију малопродајних диспензера горива MPD 8000. Серија MPD 8000 је диспензер за гориво са ниским цревом и за више производа.



MPD 8000 Series

Она нуди високе предности последње технологије у комбинацији са иновацијским дизајном. Доступна је по врло конкурентним ценама. Серија MPD 8000 у потпуности подлеже највишим безбедносним стандардима с обзиром да су наши производи и производни објекти оверени у сагласности са упутствима EN ISO 9001:2008, ATEX 94/9/EC и MID 2004/22/EC.

Основне карактеристике и педности:

- У сагласности са највишим европским безбеднским стандардима
- Међународне потврде: *EN ISO 9001:2008 ATEX 94/9/EC* и *MID 2004/22/EC*
- Веома конкурентне цене
- Издржљива конструкција
- Лако и једноставно управљање
- Лако одржавање
- Иновативни дизајн
- Ефикасна услуга клијента

СТАНДАРДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

СПОЉАШЊЕ КУЋИШТЕ:

- Сви спољашњи метални панели су електро-статички обојени у циљу одличног изгледа, максималне заштите и дуге трајности.
- Постојани су и под тешким околним условима.

ХИДРАУЛИКА:

- Бројило: Висока прецизност, непосредни мерач запремине.
- Уређај за пумпање: Пумпа са покретним крилцима са уграђеним ваздушним елиминатором, филтером, контролним вентилом и регулаторним пропусним */By-Pass/* вентилом.

ЕЛЕКТРИЧНИ МОТОР:

- Heavy duty Ex-Proof мотор, једнофазни или трофазни, 220 or 380v / 50Hz
- Погодан за непрекидан рад.

ЕЛЕКТРОНИКА:

Електронска компјутерска глава функционише у складу са последњом технологијом, обезбеђујући највиши степен заштите помоћу уграђене дијагностике користећи кодове за грешке. Усклађена је са већином аутоматских система за брзо управљање преко IFSF Протокола.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

- МАЛОПРОДАЈНИ ДИСПЕНЗЕР ЗА ГОРИВО
- УСИСНИ ТИП ИЛИ ТИП СА ПРИТИСКОМ
- ЧЕТИРИ/ ШЕСТ/ ОСАМ ЦРЕВА – ДВА / ТРИ/ ЧЕТИРИ ПРОИЗВОДА
- **НИВО ПРОТОКА : 40 / 80 lpm**

Мерач протока:

- Непосредни мерач запремине, отпоран на корозију, начињен од издржљивих материјала намењених дуготрајној употреби.
- Тачност мерења: $\pm 0.5\%$.
- Уређај за регулисање поклопца цилиндра обезбеђује лако калибрирање. Поседује микро спољашњу регулацију.
- Минималан ниво протока: 5 lpm Максималан ниво протока: 90 lpm
- Минимална подесива количина: 0.025%.
- Капацитет испоруке по обртају: 0.5L
- Понављајућа */Repeatable* толеранција: $\pm 0.1\%$
- Подесан за безоловни бензин 15%-20% МТВЕ / дизел/ керозин

Усисне пумпе:

- Тип са покретним клизајућим крилцима. Усисна глава 4 метара.
- Опремљена ваздушним елиминатором, стандардним филтрирањем, прилагодђавајућим пропусним *By-Pass* вентилом.
- Покретање апарата за пумпање изводи се погонским ременом.
- Минималан проток: 5 lpm Максималан проток: 90 lpm

Електроника:

- Тип LCD, двострани, једноставна и лака читљивост под условима директне осветљености сунцем и веома добра видљивост ноћу.
- Течни кристали за приказивање укупне цене (суме): 6 цифара.
- Течни кристали за приказивање укупне литраже (запремине): 6 цифара.
- Течни кристали за приказивање јединице цене: 4 цифре.
- Ова пумпа за гориво има сигурносну меру (passwords) како би предупредила намештање или случајно ресетовање од неовлашћених лица.
- Приказ кодова за грешке ради лаке дијагностике. Сви подаци су заштићени батеријом резервног напајања.

Млазница: Аутоматске млазнице ZVA, величине 3/4"/ 1"

Црево:

- Антистатично, на уље отпорно, високо квалитетно црево.
Величина: 3/4"/ 1".
- Дужина: 4m (По избору и било која друга тражена дужина.)

ПО ИЗБОРУ

- Широко асортиман опција окретних спојева / swivels/
- Стартно дугме /Push to Start Button/
- Навој за повлачење црева
- Потпуни избор опција за млазнице
- Дугме за хитно заустављање
- II Ступањ система за поврат паре

Contact information



Neotec Ltd.
49 Keratsiniou Str.
104 41 Athens
Greece

 +30 210 52 28 451

 +30 210 52 28 261

 www.neotec.gr